

# HYPERLIGHT

HYPERLIGHT LED SOLUTIONS CO., LLC

Телефоны : +38(044)596-15-55  
+38(044)596-15-60

Общие вопросы info@hyperlight.com.ua  
Сотрудничество sales@hyperlight.com.ua

<http://hyperlight.com.ua>



## Каталог продукции


LED лампы

LED светильники

# HYPERLIGHT

Light up . Life up





WW - Теплый белый 3000K  
 CW - Холодный белый 6400K



Тип лампы	Спецификация			Техническая информация				Спецификация чипов		Замена флюоресцентной лампы / лампы накаливания	Срок службы, часов	
	Модель	Патрон	Размеры	Материал корпуса	Напряжение	Температура цвета	Световой поток в люменах	CRI	Тип			
PC-3W-E14/27	E14/E27	4.6×7.6 см	Полипропилен	220V/50Hz	WW/CW	240LM	70	2835	8	10W/40W	50000	3W
PC-5W-E27	E27	5.6×10.8 см	Полипропилен	220V/50Hz	WW/CW	410LM	70	2835	10	15W/60W	50000	5W
PC-7W-E27	E27	6.6×11.8 см	Полипропилен	220V/50Hz	WW/CW	620LM	70	5630	12	25W/75W	50000	7W
PC-9W-E27	E27	7.2×12.8 см	Полипропилен	220V/50Hz	WW/CW	830LM	70	5630	14	30W/100W	50000	9W
PC-12W-E27	E27	9.2×14.5 см	Полипропилен	220V/50Hz	WW/CW	980LM	70	5630	16	40W/120W	50000	12W
PC-15W-E27	E27	9.5×14.8 см	Полипропилен	220V/50Hz	WW/CW	1270LM	70	5630	18	50W/150W	50000	15W

Light up . Life up

**HYPERLIGHT**





Серия AL

AL - Алюминий  
PC - Поликарбонат  
WW - Теплый белый 3000K  
CW - Холодный белый 6400K



AL-3W-E27 AL-5W-E27 AL-7W-E27 AL-9W-E27 AL-12W-E27

Тип лампы	Спецификация			Техническая информация				Спецификация чипов		Замена флюоресцентной лампы / лампы накаливания	Срок службы, часов	
	Модель	Патрон	Размеры	Материал корпуса	Напряжение	Температура цвета	Световой поток в люменах	CRI	Тип			К-во
AL-3W-E27	E27	8.4x4.0 см	AL+PC	220V/50Hz	WW/CW	290LM	75	5730	8	12W/40W	50000	3W
AL-5W-E27	E27	9.2x5 см	AL+PC	220V/50Hz	WW/CW	480LM	75	5730	12	15W/60W	50000	5W
AL-7W-E27	E27	10x5.7 см	AL+PC	220V/50Hz	WW/CW	670LM	75	5730	17	25W/75W	50000	7W
AL-9W-E27	E27	11x6 см	AL+PC	220V/50Hz	WW/CW	890LM	75	5730	22	30W/100W	50000	9W
AL-12W-E27	E27	2.6x7 см	AL+PC	220V/50Hz	WW/CW	1150LM	75	5730	29	35W/150W	50000	12W

Светильники встраиваемые

AL - Алюминий  
WW - Теплый белый 3000K  
CW - Холодный белый 6400K



LPR-XX-XX-XX



LPS-XX-XX-XX

Тип светильника		Спецификация		Техническая информация					Замена флюоресцентной лампы / лампы накаливания	Срок службы, часов
Модель	Мощность	Размеры в мм круг/квадрат	Материал корпуса	Напряжение	Температура цвета	Световой поток	CRI	Количество в коробке		
LPR/LPS-EM-3W	3W	Ø 92/90x90	Al/акрил/стекло	85~265V	WW/CW	240 LM	75	40 шт	30W	50000
LPR/LPS-EM-4W	4W	Ø 110/110x110	Al/акрил/стекло	85~265V	WW/CW	350 LM	75	40 шт	45W	50000
LPR/LPS-EM-6W	6W	Ø 121/121x121	Al/акрил/стекло	85~265V	WW/CW	510 LM	75	40 шт	60W	50000
LPR/LPS-EM-9W	9W	Ø 148/150x150	Al/акрил/стекло	85~265V	WW/CW	830 LM	75	30 шт	90W	50000
LPR/LPS-EM-12W	12W	Ø 171/172x172	Al/акрил/стекло	85~265V	WW/CW	1100 LM	75	30 шт	125W	50000
LPR/LPS-EM-15W	15W	Ø 192/193x193	Al/акрил/стекло	85~265V	WW/CW	1410 LM	75	20 шт	150W	50000
LPR/LPS-EM-18W	18W	Ø 223/225x225	Al/акрил/стекло	85~265V	WW/CW	1540 LM	75	20 шт	175W	50000
LPR/LPS-EM-20W	20W	Ø 240/240x240	Al/акрил/стекло	85~265V	WW/CW	1870 LM	75	20 шт	200W	50000
LPR/LPS-EM-24W	24W	Ø 300/300x300	Al/акрил/стекло	85~265V	WW/CW	2080 LM	75	10 шт	250W	50000



Светильники накладные



LPR-XX-XX-XX

LPS-XX-XX-XX

AL - Алюминий  
WW - Теплый белый 3000K  
CW - Холодный белый 6500K

Спецификация				Техническая информация					Замена флюоресцентной лампы / лампы накаливания	Срок службы, часов
Модель	Мощность	Размеры в мм круг/квадрат	Материал корпуса	Напряжение	Температура цвета	Световой поток	CRI	Количество в коробке		
LPR/LPS-SM-6W	6W	Ø 120/120x120	Al/акрил/стекло	220V/50Hz	WW/CW	510 LM	70	40 шт	15W/60W	50000
LPR/LPS-SM-12W	12W	Ø 169/170x170	Al/акрил/стекло	220V/50Hz	WW/CW	1100 LM	70	30 шт	25W/125W	50000
LPR/LPS-SM-18W	18W	Ø 219/220x220	Al/акрил/стекло	220V/50Hz	WW/CW	1540 LM	70	20 шт	30W/200W	50000
LPR/LPS-SM-24W	24W	Ø 300/300x300	Al/акрил/стекло	220V/50Hz	WW/CW	2080 LM	70	10 шт	40W/250W	50000

Декоративные лампы и точечные светильники



PCD-S-3W-E14

PCD-C-3W-E14

DL-3W

DL-9W

PC - Поликарбонат  
WW - Теплый белый 3000K  
CW - Холодный белый 6400K

Модель	Спецификация			Техническая информация				Спецификация чипов		Замена флюоресцентной лампы / лампы накаливания	Срок службы, часов	Мощность
	Патрон	Размеры	Материал корпуса	Напряжение	Температура цвета	Световой поток в люменах	CRI	Тип	К-во			
PCD-S-3W-E14	E14	3.5×10.2 см	PC	220V/50Hz	WW/CW	240LM	70	2835	8	12W/45W	50000	3W
PCD-C-3W-E14	E14	3.5×12.5 см	PC	220V/50Hz	WW/CW	240LM	70	2835	8	12W/45W	50000	3W
DL-3W		10×5.2 см	PC	220V/50Hz	WW/CW	240LM	70	5730	8	10W/40W	50000	3W
DL-9W		14.5×5.6 см	PC	220V/50Hz	WW/CW	830LM	70	5730	20	30W/100W	50000	9W



Линейные лампы T8 и светильники T5



T8-C-XX

T5-P-XX

PC - Поликарбонат  
WW - Теплый белый 3000K  
CW - Холодный белый 6500K

Спецификация				Техническая информация				Спецификация чипов		Замена флюоресцентной лампы / лампы накаливания	Срок службы, часов	Драйвер
Модель	Мощность	Размеры в см	Материал корпуса	Напряжение	Температура цвета	Световой поток в люменах	CRI	Тип	К-во			
T5-P-03	6W	2.54*30	PC	170-260 V	CW/WW	450	70	2835	30	18W/60W	50000	IC
T5-P-06	8W	2.54*60	PC	170-260 V	CW/WW	750	70	2835	42	24W/75W	50000	IC
T5-P-09	12W	2.54*90	PC	170-260 V	CW/WW	1050	70	2835	66	36W/100W	50000	IC
T5-P-12	16W	2.54*120	PC	170-260 V	CW/WW	1750	70	2835	87	48W/150W	50000	IC
T8-C-06	8W	2.54*60	Стекло	170-260 V	CW/WW	650	70	2835	48	24W/75W	50000	IC
T8-C-09	12W	2.54*90	Стекло	170-260 V	CW/WW	1020	70	2835	72	36W/100W	50000	IC
T8-C-12	16W	2.54*120	Стекло	170-260 V	CW/WW	1350	70	2835	87	48W/150W	50000	IC

Серия Slim



Спецификация				Техническая информация					Замена флюоресцентной лампы / лампы накаливания	Срок службы, часов	Мощность
Модель	Патрон	Размеры в мм	Материал корпуса	Напряжение	Температура цвета	Световой поток в люменах	CRI	Количество в коробке			
<b>SLIM-5W</b>	E27	50*31*93	PC	165-265V/50Hz	CW/WW	495	80	100 шт	12W/45W	50000	5W
<b>SLIM-7W</b>	E27	60*35*107	PC	165-265V/50Hz	CW/WW	655	80	100 шт	18W/60W	50000	7W
<b>SLIM-9W</b>	E27	70*39*120	PC	165-265V/50Hz	CW/WW	870	80	100 шт	24W/75W	50000	9W